

配件



BT-1



BT-2

产品特点 Main Features



实现太阳能控制器的无线监测控制功能，支持手机APP,即插即用，设置简单方便。



无需外接电源，由通讯口直接供电 通讯距离最高可达15米。



使用性能高、超低功耗的蓝牙专用芯片 采用蓝牙4.0和BLE技术，具有快速通讯、抗干扰能力强等特点。

产品参数 Parameters

型号	BT-1	BT-2
输入电压	5V~12V	
静态功耗	0.04W	
运行功耗	0.05W	
通讯距离	≤ 15m	
串口波特率	固定波特率9600bps	
通讯方式	RS232	TTL
接口类型	RJ12	PH2.0-4
连接线长度	3m	1.5m
产品尺寸(长×宽×高)	66×51×15.5(mm)	67.3×36×15.5(mm)
工作温度	-20℃~75℃	
净重	120g	

手机端蓝牙软件下载途径：

- 1、在我司官网上下载：服务支持—下载中心—蓝牙APP软件，可扫码下载至手机客户端，也可以下载至电脑客户端。
- 2、手机应用下载：APP Store里输入“SRNE”搜索到”Solar app”即可进行APP下载。



RM-5



RM-6

产品特点 Main Features



采用LCD图形化主菜单,实时轻松查看系统完整的运行数据，可设置多种参数。



无需外接电源，通过数据线连接控制器即可向本液晶单元供电。

产品参数 Parameters

型号	RM-5	RM-6
适用控制器机型	ML系列	MC系列
输入电压	12V	5V~12V
静态功耗	< 0.3W	< 0.03W
运行功耗	< 0.42W	< 0.04W
固定波特率	9600bps	
通信方式	RS232	TTL
接口类型	RJ12	PH2.0-4
连接线长	2m	1.5m
工作温度	-35℃ ~ +65℃	
湿度	95%，无凝露	
防护等级	IP32	
重量	500g	90g
产品尺寸(长×宽×高)	116×116×48(mm)	105×56×12(mm)